




Oyster YB107



*Adobo YB165




*Solano YB088



Reef YB085




*Aruba YB093



*Tortuga YB168



*Belize YB105



*Rum YB086



*Sandstorm YB302



*Lobster YB087



*Calypso YB106



*Slip YB094



Tequila YB038



*Bridgetown YB102



*Jamaica YB027



*Buru YB170



*Blizzard YB108



*Diablo YB101



*Tobago YB030




*Martinique YB004



Paseo YB019



*Tarot YB090




*Havana YB009


* Coordinating colours for seating are available in the Xtreme Plus range

www.comifabrics.com/complus


Lucia




Lucia




Turtle YB098



*Arecibo YB099




Bermuda YB084




*Campeche YB301




*Apple YB096



*Marianna YB157



*Steel YB095



*Madura YB156



*Bluebell YB097



*Mauve YB069



*Windjammer YB047



*Montserrat YB011



*Scuba YB089



*Curacao YB005



*Sombrero YB046



*Ocean YB100



*Bluefield YB021



*Taboo YB045




*Cayman YB024



*Costa YB026

* Coordinating colours for seating are available in the Xtreme Plus range

Lucia



UK/16/005

UK

Composition	100% Recycled Polyester. Non metallic dyestuffs
Weight	260g/m ² ±5% (440g/lin.m. ±5%)
Width	170cm ±2% Usable
Flammability	BS 476 Part 7 Class 1, BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Note: Flammability performance is dependent on components used.</i>
*Light Fastness	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Lucia should be tested as a directional fabric due to the light reflecting properties of polyester in a crepe weave construction. Care should be taken on application to establish shade variation in accordance with direction.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition	100% Polyester Recyclé. Teintures non métalliques
Poids	260g/m ² ±5% (440g/m.l. ±5%)
Largeur	170cm ±2% utilisable
Flammabilité	BS 476 Part 7 Class 1, EN 1021 - 1:2006 (cigarette), EN 1021 - 2:2006 (allumette), BS 7176 : 2007 Low Hazard, <i>Note: Réaction au feu dépend du composite utilisé.</i>
*Solidité à la lumière	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.
Standardisation des coloris	Variations de coloris d'un bain à l'autre peuvent se manifester.

Veillez noter que la gamme Lucia devrait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés du polyester réfléchissant la lumière dans une construction à armure crêpe. Procédez avec soin à l'application pour établir la variation de nuance conformément à la direction.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.
Veillez noter que le glissement de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.
Veillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

I

Composizione	100% Poliestere Riciclata. Tinture prive di metalli pesanti
Peso	260g/m ² ±5% (440g/lin.m. ±5%)
Altezza	170cm ±2% Utilizzabile
Resistenza al fuoco	BS 476 Part 7 Class 1, BS EN 1021 - 1:2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2:2006 (Cenino), BS 7176 : 2007 Low Hazard, <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
Solidità alla luce	6 (ISO 105 - B02:1999)
Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Regolarmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido. Con uso di detergente neutro per tessuti
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.

camira

Camira Fabrics Ltd, The Watermill, Wheatley Park, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924 495605 / 498930 e-mail: info@camirafabrics.com

UK Sales	T 01924 490491	F 01924 498930
International Sales	T +44 1924 491666	F +44 1924 495605
France/Benelux	T +32 56 227 266	F +32 56 228 647
Germany	T +49 7031 60 84 30	F +49 7031 60 84 33
Scandinavia	T +45 32 55 20 01	F +45 32 52 55 45
China	T +86 21 6133 1812	F +86 21 6133 1812
Hong Kong	T +852 2314 8728	F +852 2314 4250
UAE	T +971 4 3967398	F +971 4 3967398
USA	T +1 317 484 0305	F +1 317 484 0706

D

Zusammensetzung	100% Recycelte Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht	260g/m ² ±5% (440g/lin.m. ±5%)
Breite	170cm ±2% ohne Webkante
Feuersicherung	BS 476 part 7 Class 1, EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.</i>
*Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Farbabweichungen Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten
Bitte beachten Sie, daß in Abhängigkeit des Einfallwinkels des Lichts auf das Polyestergeram in einer Crepe-Konstruktion Farbunterschiede auftreten können. Diese optische Täuschung kann vermieden werden, indem Sie beim Polstern der Kettoder Schußrichtung folgen.

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.
Eine optimale Nahtaureisfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Näherversuche durchzuführen.
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.
Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

DK

Materiale	100% Genanvendt Polyester. Ikke metalliske farvestoffer
Vægt	260g/m ² ±5% (440g/lin.m. ±5%)
Bredde	170cm ±2% anvendeligt
Flammesikring	BS 476 part 7 Class 1, EN 1021 - 1:2006 (cigarettest), EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt komponenter</i>
*Lysægted	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægted	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Stovsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelschampoo.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

Lucia bør behandles som et retningsbestemt stof, grundet den lysreflekterende der opstår, når man avender polyester i en crepevævning. Der bør tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at styvgvirkningen bliver ensartet i forhold til stoffets retning, når det sys eller polstres.

* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at optimal smuldring er afhængig af sem-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner. **Bemærk:** Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.

ES

Composición	100% Recycled Polyester. Tintes no metálicos
Peso	260g/m ² ±5% (440g/lin.m. ±5%)
Ancho	170cm ±2% utilizable
Inflamabilidad	BS 476 Part 7 Class 1, EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176 : 2007 Low Hazard, <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Colour Matching	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

Lucia debe ser usa da como una tela direccional debido a las propiedades reflectantes del polyester can un tejido en crepe. Se recomienda precaucion al usar para establecer las variaciones de color de acuerdo con la direcion.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.
El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.
Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

